RF-R3009—智能安卓 RFID 手持机



RF-R3009 是国芯物联为客户倾情提供的一款高性能 RFID 智能手持终端，该手持终端综合性价比极高。

搭载有搭配有八核极速处理器以及宽敞存储内存，同时还拥有 2000 万后置摄像头以及 500 万前置摄像头，超豪华配置堪称行业中的精品。

在外观上该机采用简约机身设计，搭载一块康宁大猩猩 5.5 寸 IPS 高清显示屏，操作时大屏的触控体验，让你操作游刃有余，同时边角采用圆弧设计，

兼顾视觉与舒适握感。在功能上，国芯物联以深厚的技术积累，将条码扫描，RFID 数据采集，NFC 功能等众多功能汇集于一身，

让你轻松适应不同应用的需求，一切尽在您手中。同时凭借在 RFID 超频领域的领先性，该手持终端在多标签读取、远距离读取、

密集读取等方面都有着出众表现，完全可领先同类产品。

产品优势

出众外观设计

该机采用简约机身设计，让简单不失典雅，让单调不失品味，经典大气外观，同时边角圆弧设计，兼顾着舒适的握持

超豪华配置

采用安卓 9.0 系统，搭配有八核极速处理器以及宽敞存储内存，还拥有 2000 万后置摄像头以及 500 万前置摄像头

更持久续航

该机配备 4900mAh/9000mAh(两种规格)聚合物锂电池可选，续航持久。同时支持快充功能，单次充电时长更短

大容量高速储存

最大可支持 4GB RAM/64GB ROM 内存容量，同时还可扩展 256GB Micro T 卡，存储容量较大，运行速度快，

多种无线连接方式

支持 4G 无线通讯以及 WIFI 无线网络传输，同时还配备有蓝牙连接，满足您的多种数据快速传输

功能可选配

支持一维/二维、UHF/HF/LF、PSAM、NFC 等功能自由选配，并可装配客户提供的部分模块，可二次开发

技术参数

性能参数	CPU：	MT 6771 八核 64 位处理器 四大核 A73+四小核 A53，主频 2.0GHz
	操作系统：	Android9.0
	RAM+ROM：	RAM：2GB ROM：16GB（标配） RAM：4GB ROM：64GB（选配）
	防护等级：	主机 IP65，达到 IEC 密封标准
物理参数	整机尺寸：	166×79×31±2mm（不包含盾牌、手柄）
	显示屏：	5.5 寸 IPS 高清屏，分辨率 720*1440
	摄像头：	前置 500W、 后置 1300W/2000W 像素摄像头可选，带闪光灯、自动对焦功能
	电池容量：	9000mAh 锂聚合物电池 两种规格可选
	扩展插槽：	1 个 Sim 卡槽（MUP-C785）、1 个 TF 卡槽、 1 个 PSAM 卡槽（MUP-C785）
	通讯接口：	1 个 Type-c 接口

	指示灯：	网络指示灯，充电指示灯
	键盘：	扫描键、功能按键
	导航系统	GPS/北斗导航可选，误差范围±5m
RFID 超高频	工作频率：	915MHz、865MHz(865-868MHz 或 902-928MHz)
	协议标准：	针对 EPC C1 GEN2 ISO18000-6C 协议
	识读距离：	可选 0-14m/与标签和环境有关
RFID 高频	工作频率：	13.56MHz
	协议标准：	针对 ISO15693、ISO14443 双协议
	识读距离：	0-7cm(与标签和环境有关)
	低频：	125K/134.2K 动物耳标
	高频(CPU 卡)：	支持 CPU 卡的读写配合 PSAM 卡使用

	有源 2.45G（定制）	距离 200m/200 张标签可以一次性读取
条码采集	一维激光扫描模组： 支持一维条码类型： 二维扫描引擎： 支持二维条码类型：	HoneywellN431X/其它 Code39、Code93、Code128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF14、UCC/EAN-128、ITF25、Matrix25、EAN-128、ISBN 等 Zebra SE4710/Zebra SE2100/其它 PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Datamatrix,QRcode,MicroQRcode,Aztec,MaxiCode,PostalCodes,USPostNet,USPlanet,UKPostal,AustralianPostal,JapanPostal,DutchPostal 等
数据通讯	WIFI： WWAN： Bluetooth：	2.4G/5G 双频，符合 IEEE802.11a/b/g/ac 2G、3G、4G 符合 Bluetooth4.2

NFC 功能	工作频率： 协议标准： 读写距离：	13.56MHz ISO14443A/B ISO15693, NFC-IP1，NFC-IP2 等 5-10cm
环境参数	工作温度： 储存温度： 工作湿度：	-20℃～50℃ -20℃～70℃ 5%～95%不凝结